

Как сделать заказ

Пример:

КА 30 с (5) 16 нж - 1 DN

1 2 3 4 5 6 7 8

В КОМБИТ кодовые обозначения созданы для того, чтобы показать основные параметры заказываемой трубопроводной арматуры. При заказе оборудования необходимо правильно указать маркировку, чтобы избежать неправильного понимания Вашего заказа.

Следующее описание обеспечит основное руководство в определении видов запорной арматуры:

1 Резервированная маркировка

2 Тип арматуры

Номер	Тип	Номер	Тип
11	Кран шаровой	30	Задвижка клиновья
15	Клапан запорный	31	Задвижка шиберная
19	Клапан обратный	32	Затвор дисковый

3 Материал корпуса

Символ	Материал	Символ	Материал
с	углеродистая сталь	кч	ковкий чугун
лс	легированная сталь	б	латунь, бронза
нж	нержавеющая сталь		

4 Способ управления

Номер	Управление	Номер	Управление
0	ручное	6	пневматический
5	редуктор	9	электрический

5 Условное давление рабочей среды

Номер	Давление, МПа	Номер	Давление, МПа
16	1,6	100	10,0
25	2,5	125	12,5
40	4,0	160	16,0
63	6,3	250	25,0
80	8,0	420	42,0

6 Материал уплотнительных поверхностей

Символ	Материал	Символ	Материал	Символ	Материал
мн	монель-металл	г	графит	в	ВИТОН
нж	нержавеющая сталь	т	тефлон		

7 Тип присоединения к трубопроводу

Номер	Тип	Номер	Тип
0	межфланцевое	2	под приварку
1	фланцевое	3	муфтовое

8 Диаметр условного прохода DN, мм